



SERVICE INFO – LuK 0025



Рекомендації щодо встановлення

Інструкція з монтажу диска зчеплення виробництва компанії LuK

Під час встановлення диска зчеплення необхідно постійно контролювати положення у якому монтується диск.

З огляду на це, на більшості дисків зчеплення поблизу ступиці нанесене маркування чи гравюра.

Завдяки цьому маркуванню можна визначити монтажне положення диска зчеплення.



Зображення 1–4: можливі маркування диска зчеплення

У наведеній нижче таблиці перелічені всі можливі варіанти маркування та їхній переклад:

GEARBOX SIDE	Бік КПП
GB SIDE	Бік КПП
LATO CAMBIO	Бік КПП
T/M SIDE	Бік КПП
TRANS SIDE	Бік КПП
MOTOR SIDE	Бік маховика
FLYWHEEL SIDE	Бік маховика
FW SIDE	Бік маховика
COTE VOLANT	Бік маховика
ENGINE SIDE	Бік маховика
SR SEITE	Бік маховика
SCHWUNGRADSEITE	Бік маховика

Приклад:

Якщо наприклад на диску зчеплення присутнє маркування GEARBOX SIDE (бік КПП), то у правильному монтажному положенні цим боком диск буде повернутий до КПП.

Якщо маркування відсутнє, необхідно позначити монтажне положення старого диска зчеплення, нанісши власне маркування.

Завдяки цьому маркуванню можна точно визначити монтажне положення нового диска зчеплення.

Примітка:

Неправильне монтажне положення диска зчеплення може призвести до пошкодження та виходу з ладу всієї системи зчеплення!

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!